

iOrder Хоолны Үйлчилгээ



Верифоний iOrder Хоолны Үйлчилгээний ТҮЦ шийдэл нь захиалгын хоолны үйлчилгээнд зориулан бүтээсэн бөгөөд хэрэглэхэд хялбар, мэдрэгч дэлгэцийн системээр онцлог юм. Дэлгүүрийн үүдэнд худалдан авагчийг угтахад хэрэглэх эсвэл захиалгын хоолны үйлчилгээний ширээний дэргэд тохиромжтой байрлуулсан эсэхээс үл хамааран энэхүү өөртөө үйлчлэх машин нь үйлчлүүлэгчдэд оочерлон зогсох хэрэгцээг арилган, тэдний хоолыг бэлдэж байх үед нэмэлт бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжийг олгодог юм. Энэхүү иж бүрэн хоолны үйлчилгээний шийдэл нь таны хоолны бизнест үр ашгийг тань нэмэгдүүлж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдлийг бүрэн дээшлүүлнэ.

iOrder-аар рестораны одоогийн нэрийн хоолны жагсаалтыг харахад хялбар бөгөөд ердийн үйлчлүүлэгчийн захиалгын үе шат нь таны ашиг орлогыг тань нэмэгдүүлэхээр дунджаар 3 худалдааны боломжийг олгодог юм. Үйлчлүүлэгчид нь баркодтой үйлчлүүлэгчийн баримтыг ашиглан хоолныхоо төлбөрийг хурдан төлөх болно; iOrder шийдэл нь таны Верифоне ПОС системтэй бүрэн нэгддэг юм. Та нэг хоёрдугаар хоол зэрэг менюд үнийг тогтоосон хоолыг эсвэл шанцай, томат, хоол амтлагч зэрэг үнэгүй зүйлийг багтаасан хоолыг сайтар нарийвчлан харж сонголтоо хийж болох бөгөөд энэ нь хоолны цэс зохиолтыг илүү хялбар болгоно. Бүх гүйлгээ одоогийн тайланд орох бөгөөд таны арын албаны системийг холбох тайлан мэдээний бүтэцтэй.

- iOrder ТҮЦ менежментийн иж бүрдэл нь алсаас шинэчлэл боломжийг олгодог.
- Найдвартай байдал болон орлогыг нэмэгдүүлнэ.
- Захиалгын дараалал хянагч болон товгор товчлуурын хэсэг дагалдан ирдэг манай нэмэлт галтогооны дэлгэцийн системээр үр ашгаа нэмэгдүүлээрэй.

Техникийн үзүүлэлт

Процессор

1.4GHz Celeron M, scalable to 1.8GHz dual core CPU

Санах ой

60GB HDD, scalable to over 500GB;
512MB DDR2 RAM, scalable to 2GB

Дэлгэц

Dual-tube 15" thin film transistor XGA high brightness display

Холболт

10/100 BaseT LAN port with option for second LAN port, 3 USB ports

Харилцаа холбоо

Dual RJ-45, RS-232 serial ports with optional 12V power port, one additional RJ-232 serial port with DB-9 connector

Үйлдлийн систем

Secure real-time Linux

Нууцлал

UL, cUL, CE Mark capability

Хүчдэл

100/240V operation

Ажиллах орчин

0° C to 40° C operating temperature, -20° C to 60° C, 15% to 95% relative humidity at 40° C

Хэмжээ

16" H × 14.75" W × 12" D